



导轨式网络信号防雷器

导轨式网络信号防雷器（导轨式安装）为河南凯威电气设备有限公司新开发的防雷产品，适合于35mm 导轨式安装，适合于一些特殊的安装场所，安装固定方便美观，便于统一接地。详情请咨询：河南凯威公司0371-63760001,13838233550。



名称：网络线路防雷器

型号：PT-RJ45/E100

产品适用范围：

网络机房交换机及其他终端 PC 网卡电涌保护

安防、工业控制系统等其他弱电系统网络信号保护

其他网络设备接口电源保护

技术参数

产品型号	PT-RJ45	PT-DB9	PT-DB15
接 口	RJ45	DB9	DB15
工作电压 (V)	5	5/15/30	5/15/30
保护模式	全针；1,2,3,6 芯-芯，芯-地	1,2,3,7 芯-芯，芯-地	1-8,15 芯-芯，芯-地
传输速率(Mb/s)	0-100	0-100	0-100
插入损耗(dB)	≤0.5	≤0.5	≤0.5
标称通流容量 (kA)	5	5	5
最大通流容量 (kA)	10	10	10

限制电压 V (5kA)	芯-芯 \leq 13 芯-地 \leq 13	芯-芯 \leq 13,32,64 芯-地 \leq 13,32,64	芯-芯 \leq 12,32,64 芯-地 \leq 13,32,64
特性阻抗 (Ω)	120	-	-
响应时间(ns)	\leq 1	\leq 1	\leq 1
外形尺寸 (mm)	25*40*95 25*25*85	25*25*60	25*56*92
重量 (g)	120	100	150